

SL82

Wärmedämmung auf höchstem Niveau



- > Einbautiefe 82 mm
- > Verglasung bis 48 mm, die den Einsatz von besonders wärmedämmendem Isolierglas ermöglicht
- > sehr gute Wärmedämmungseigenschaften $0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- > ideal für den Einsatz in Niedrigenergie- und Passivhäusern
- > große Auswahl an Dekorfolien – glatt, Holzstruktur, matt und Metalleffekt

Technische Eigenschaften

SL 82

| | |
|-----------------------|--|
| Anzahl der Kammern | 6 |
| Einbautiefe | 82 mm |
| Verglasungsdicke | bis 48 mm |
| Anzahl der Dichtungen | 3 |
| Beschläge | Roto Komfort; Roto Multi; Roto Designo |
| Wärmedurchlässigkeit | $U_w = 0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ - gilt für das Referenzfenster |

Farben

SL 82 vereint exzellente Energieeinsparung und innovative Dichtungstechnik auf höchstem Niveau. Es eignet sich als Bauteil für Passivhäuser. Durch den Einsatz speziell optimierter Rahmen- und Flügelkonstruktionen mit thermisch verbessertem Randverbund und isolierender Dreifachverglasung wird ein reduzierter Wärmeverlust erreicht.

