

SL82

isolation thermique au plus haut niveau



- > Profondeur d'installation 82 mm
- > Vitrage jusqu'à 48 mm permettant l'utilisation de vitres chauds
- > Très bons paramètres d'isolation thermique $0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- > Idéal pour les maisons passives et à haut rendement énergétique
- > Large choix de finitions de surface : lisse, structure bois, mate et métallique

Caractéristiques techniques

SL 82

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de chambres | 6 |
| Profondeur d'installation | 82 mm |
| Épaisseur de vitrage possible | jusqu'à 48 mm |
| Nombre de joints | 3 |
| Quincaillerie | Roto Komfort; Roto Multi; Roto Designo |
| Transmission thermique | $U_w = 0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ - concerne fenêtre de référence |

Le **SL 82** combine d'excellentes économies d'énergie et une technologie d'étanchéité innovante au plus haut niveau. Il convient comme composant pour les maisons passives. Grâce à l'utilisation de matériaux spécialement optimisés de cadres et châssis avec des matériaux composites améliorés sur le plan thermique et un triple vitrage isolant nous obtenons une réduction de perte de chaleur.

Couleurs

