

INTEGRO ALU

avantages intégrés de l'isolation thermique
et de la statique



- › Profondeur d'installation 84 mm
- › Vitrage jusqu'à 48 mm, permettant l'utilisation de vitres chaudes
- › Disponible en option pour le vitrage collé en STV
- › Trois joints périphériques - garantissant des paramètres d'isolation thermique et acoustique maximaux
- › Technologie à 6 chambres
- › Encastrement plus profond du verre grâce à une parclose plus haute, d'une hauteur de 26 mm
- › Large choix de couleur

Caractéristiques techniques

Integro Alu

Nombre de chambres	6
Profondeur d'installation	84 mm
Epaisseur de vitrage possible	jusqu'à 48 mm
Possibilité de coller la vitre	avec la technologie STV
Nombre de joints	3
Quincaillerie	Roto Komfort; Roto Multi; Roto Designo
Transmission thermique*	0,78 W/(m²K)

* Valeur donnée pour une fenêtre de référence 1230x1480 avec un vitrage Ug = 0.5

Integro Alu – les fenêtres à revêtement en aluminium combinent les avantages de deux matériaux : aluminium et plastique. L'aspect moderne de l'aluminium ajoute une élégance discrète à l'architecture, tout en conservant tous les avantages des menuiseries en PVC. Grâce à une large gamme de couleurs, les fenêtres avec des capots en aluminium offrent des possibilités de création d'espace illimitées, tout en étant exceptionnellement durables et résistantes aux conditions climatiques.

