

LUMAXX

Plus de lumière



- > Profondeur d'installation de 82,5 mm
- > Vitrage jusqu'à 48 mm, permettant l'utilisation de doubles vitrages à haute performance thermique
- > Option de collage des vitrages avec la technologie STV
- > Trois joints périphériques – garantissant des performances maximales en isolation thermique et acoustique
- > Technologie à 6 chambres
- > Large choix de finitions de surface – lisses, texturées bois, mates et métalliques

Spécification technique	Lumaxx
Nombre de chambres	6
Profondeur d'installation	82,5 mm
Profondeur d'installation	Jusqu'à 48 mm
Épaisseur de vitrage possible	Standard
Nombre de joints	3
Quincaillerie	Roto Komfort; Roto Multi; Roto Designo
Coefficient de transmission thermique	0,79 W/(m²K)*

*Valeur indiquée pour une fenêtre de référence 1230x1480 avec un vitrage Ug = 0,5

LUMAXX est une solution de fenêtre moderne, qui se distingue par des profils particulièrement fins, bien plus étroits que les constructions traditionnelles. Grâce à une technologie innovante, l'assemblage réduit du cadre et du vantail dans LUMAXX permet d'obtenir un aspect élancé de la fenêtre, tout en garantissant un maximum de lumière naturelle et d'excellentes performances en termes d'isolation thermique.

Couleurs

